

OWATROL

© REGISTERED TRADEMARK

DILUNETT®

GEL DÉCAPANT PLASTIQUE, BOIS, MÉTAL,...

AGIT SEUL SANS GRATTER

PROPRIÉTÉS

- Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable.
- Décape les lasures, huiles, cires, vernis, peintures et antifouling. Rend le revêtement soluble à l'eau (rinçage à l'eau).
- Efficace, jusqu'à 8 couches de peintures décapées en une application.
- Facile d'emploi, agit seul même aux endroits les plus difficiles d'accès.
- Ne s'évapore pas, ne sèche pas.

DESTINATION

- Applicable sur bois*, métal**, plastique, pierre, ciment...
- Permet de retrouver l'aspect naturel du bois noirci par les huiles.
- Idéal pour les pièces difficiles d'accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales : portes, grilles, barrières...
- Recommandé pour les grandes surfaces à décapier - non volatil, ne se dessèche pas et **reste actif longtemps**.
- N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats.

* sauf chêne, châtaignier et marqueterie ** sauf aluminium



RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Toujours procéder à un essai préalable.
- Se munir de gants en caoutchouc, d'un pinceau nylon ou d'une brosse à encoller.
- Le temps d'action est variable de quelques minutes à plusieurs heures suivant le type de revêtement (glycérophtalique ou acrylique) et le nombre de couches. Contrôler son action à l'aide d'une spatule.
- Un décapage n'étant jamais neutre sur support absorbant, une neutralisation est toujours recommandée.
- Ne décape pas les revêtements bicomposants, les peintures cuites au four, à séchage rapide ou à base de caoutchouc.

APPLICATION

- Appliquer une couche épaisse de DILUNETT® sur toute la surface à décapier.
- Laisser le produit agir.
- En cas de séchage, réactiver par une fine pulvérisation d'eau.
- Rincer à grande eau au jet tout en brossant ou au nettoyeur HP (maxi 60 bars).
NB. L'utilisation d'eau chaude rend l'élimination plus aisée.
- Après un décapage sur bois, toujours appliquer du NET-TROL®* (sur bois mouillé) et ce **IMMÉDIATEMENT** après rinçage du DILUNETT®.
- Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.

*même fabricant

Notre "Département technique" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|---------------|
| RENDEMENT 4 m ² /l | MATÉRIEL D'APPLICATION | TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 35°C + 5°C | TEMPS D'ACTION 5 mn. ▼ 12 h. | NETTOYAGE DU MATÉRIEL À L'EAU | EXTÉRIEUR |
|---|-----------------------------------|---|--|---|---------------|

DILUNETT®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com