

Produit Lubrifiant réfrigérant sous pression d'un gaz sans HCFC, préservant la couche d'ozone et mondialement autorisé

- Propriétés**
- Excellent pouvoir réfrigérant, résiste à des températures élevées
 - Diminue les vibrations et les marges de tolérances
 - Réduit l'usure et le risque de bris des outils
 - Facilite le dégagement des copeaux et permet une vitesse de rotation plus élevée
 - Biodégradable, se nettoie à l'eau
 - Non-polluant, ne contient pas de chlore, soufre, baryum, plomb, cadmium, nitrate, PCB (polychlorophényles) ou formaldéhyde

- Applications**
- Tous travaux d'usinage : perçage, alésage, tronçonnage, taraudage, fraisage, sciage, tournage
 - Utilisable sur la plupart des métaux ferreux ou non-ferreux : aciers, fonte acérée, acier inoxydable, cuivre, laiton, aluminium et autres alliages

Mise en œuvre

Utilisation : Secouer énergiquement avant l'emploi. Vaporiser abondamment sur les outils. Répéter régulièrement l'opération pour éviter toute surchauffe.

Avertissement : Utiliser le produit pur, ne pas mélanger à d'autres produits ou à de l'eau. Le cuivre et ses alliages devront être rincés immédiatement après l'usinage afin d'éviter tout risque de corrosion.

Informations spécifiques

Coloris : Rouge-Translucide

Température d'utilisation : jusqu'à -20°C

Norme : Répond aux prescriptions de la DIN 30657

Précautions : Ecarter toute source d'ignition ou d'étincelles. Ne pas fumer. Protéger des rayons du soleil. Ne pas transporter ni conserver dans l'habitacle d'un véhicule. Ne pas exposer à des températures supérieures à +50°C.

Transport : Colis postal non autorisé (informations complètes voir fiche de sécurité)

Fiche de sécurité Disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels

Conditionnement 400 ml 520 e 3

C0507

TECTANE®



Garantie et responsabilités :

Den Braven garantit que ses produits, durant leur temps de conservation, correspondent aux spécifications de la fiche technique. La responsabilité de Den Braven n'excédera jamais celle précisée dans les conditions générales de vente. En aucun cas Den Braven n'acceptera de responsabilité dans aucun dommage d'aucune sorte. Les informations contenues dans la présente notice sont le résultat de nos tests et de notre expérience. Ces informations n'impliquent de notre part aucun engagement. Il est de l'entière responsabilité de l'utilisateur de s'assurer, par des tests personnels, que le produit convient à l'application qu'il compte mettre en œuvre.

édition : 090901

Den Braven France s.a.r.l.

ZI Le Meux

F-60881 Le Meux

Tel : 03 44 91 68 68

Fax : 03 44 91 68 92

www.denbraven.fr

commercial@denbraven.fr