



Pour le professionnel des parcs et jardins, mais aussi pour l'amateur de jardinage ambitieux !

TerraBorder® en matière recyclée à 100% (PE & PP écologique) est la délimitation et la bordure optimale pour des revêtements de sol ou des surfaces végétales, des plates-bandes fleuries ou arborées, des allées, des surfaces communes, des terrasses.

TerraBorder® résiste à tous les temps et sa forme est stable.

Les bordures **TerraBorder®** servent à séparer proprement les raccords des différents revêtements de surface et à éviter des décalages.

TerraBorder®, affleurant la surface, est une bordure discrète qui permet des réalisations et finitions naturelles offrant un aspect net et esthétique.


TerraBorder® pour des revêtements de sol avec une pression latérale faible ou comme bordure de gazon et délimitations de plates-bandes ainsi que pour la mise en herbe de toitures-jardins.

Le choix du type **TB45**, **TB55** ou **TB78** dépend de l'épaisseur des revêtements de surface et de la hauteur souhaitée de délimitation.

TerraBorder® se pose de manière simple, rapide et flexible, de façon rectiligne ou courbe.



Les différents profilés s'accrochent entre eux de façon modulaire et forment ainsi une bordure continue. Par la découpe des segments côté appui au moyen d'un sécateur ou d'une scie à métaux, la bordure peut être posée de façon aisée en courbes ①.



Les clous **TerraNail®** ② pour la fixation des profilés dans des sols mous. Dans des sols durs comme l'argile, les empièvements ou du béton maigre, fixation avec des clous métalliques galvanisés d'usage courant.

- **TerraBorder®** pose rectiligne :
2-3 pcs. **TerraNail®**/m;
- **TerraBorder®** pose courbe :
4-6 pcs. **TerraNail®**/m.

Du côté d'appui de **TerraBorder®** se trouvent des supports pour le tuyau d'arrosage ou pour le tube protège-cable de l'éclairage de jardin.

Le fond pour **TerraBorder®** est à préparer soigneusement suivant l'utilisation et la charge mobile. Ainsi, le fond peut se différencier suivant le besoin: de la terre simplement damée, une couche de protection contre le gel ou une semelle filante en béton maigre.

TerraBorder® est la bordure idéale de finition pour la stabilisation des surfaces **TerraDall®**.

Type:	TB45	TB55	TB78	TerraNail® - TN
Haut. x Larg. x Long. :	4,5x7,5x100cm	5,5x7,5x100cm	7,8x9x100cm	2,5x4x25cm
Conditionnement :	bottes de 12 m	bottes de 12 m	bottes de 12 m	Carton de 240 pcs. Blister de 30 pcs.
Quantité / palette :	672m/pal. (100x120cm)	588m/pal. (100x120cm)	288m/pal. (100x120cm)	