

Nettoyant Habitacle

Produit Mélange de solvant et d'huiles essentielles sous pression d'un gaz sans HCFC, préservant la couche d'ozone et mondialement autorisé

- Propriétés**
- Agit en profondeur
 - Ravive aspect et coloris
 - Dépose une couche de protection satinée et incolore
 - Antistatique – Repousse la poussière
 - Protège de l'humidité et de l'eau
 - Résiste aux intempéries, au soleil, au sel d'épandage et à la pollution
 - Sans huile silicone

- Applications**
- Nettoyage et entretien des matériaux synthétiques : tableau de bord, pare-chocs, garnitures, spoilers, enjoliveurs, calandre, caoutchouc d'isolation, ...

Mise en œuvre

Utilisation : Secouer énergiquement avant l'emploi. Vaporiser abondamment les pièces à une distance d'environ 20 cm. Laisser agir quelques minutes, essuyer et lustrer avec un chiffon doux, sec et non-pelucheux. Si nécessaire, répéter l'opération.

Avertissement : Ne pas utiliser sur les vitres, volant, pédales, poignée de frein à main, sièges et bande de roulage des pneus.

Informations spécifiques

Odeur : Orangée

Précautions : Ecarter toute source d'ignition ou d'étincelles. Ne pas fumer. Protéger des rayons du soleil. Ne pas transporter dans l'habitacle d'un véhicule. Ne pas exposer à des températures supérieures à +50°C.

Transport : Colis postal non autorisé (informations complètes voir fiche de sécurité)

Fiche de sécurité Disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels

Conditionnement 400 ml 520 e 3

CS773

TECTANE®



Garantie et responsabilités :

Den Braven garantit que ses produits, durant leur temps de conservation, correspondent aux spécifications de la fiche technique. La responsabilité de Den Braven n'excédera jamais celle précisée dans les conditions générales de vente. En aucun cas Den Braven n'acceptera de responsabilité dans aucun dommage d'aucune sorte. Les informations contenues dans la présente notice sont le résultat de nos tests et de notre expérience. Ces informations n'impliquent de notre part aucun engagement. Il est de l'entière responsabilité de l'utilisateur de s'assurer, par des tests personnels, que le produit convient à l'application qu'il compte mettre en œuvre.