

Nom du produit	:	MoTip Vaseline Spray
Référence article	:	090302
Fournisseur / Fabricant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA Numéro téléphone +31 561 – 69 44 00 Numéro fax +31 561 – 69 44 31

Descriptif produit

Lubrification et protection transparente universelle, haut de gamme.

Applications

Pôles de batterie
Tableau de commande pour équipement audio
Pièces de fixation (vis, boulons, écrous et clous)
Antennes
Contact électriques
Protection de matériel 'très léger' (très léger avion, turbine aérienne)

Caractéristiques produit

Hydrofuge
Excellente adhérence
Prévient l'usure et le grippage
Convient pour utilisation dans l'industrie alimentaire
Résistant aux intempéries
Résistant aux acides dilués et aux lessives
Excellentes propriétés anticorrosion
Jet à effet brouillard

Caractéristiques physiques et chimiques

Volume	:	500 ml
Base	:	Vaseline
Taux de COV (%)	:	approximativement 85 % w/w
Couleur	:	blanc
Parfum	:	caractéristique
Masse volumique à 20°C	:	0,89g/ml
Rendement	:	1,11 g/sec
Pression de vapeur à 20°C	:	3 à 4 bar
4 Ball EP-test (ASTM D 2596)	:	3136 N
4 Ball Wear-test (ASTM D 2266)	:	< 0,4 mm
Point de goutte	:	42 °C – 60 °C
Résistance à la chaleur	:	-30 °C à +160 °C
Valeur pH	:	neutre



Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et se conformer aux instructions figurant sur le produit.

Mettre l'aérosol à température ambiante.
Température d'application idéale: entre 5 à 30°C.
Avant utilisation, agiter énergiquement l'aérosol.

Appliquer une couche fine de vaseline. La meilleure lubrification est obtenue après l'évaporation du solvant.