

Fiche de produit

PROTECT-DALLE



- **ANTI-TACHE**
- **ANTI-GRAISSE, ANTI-POUSSIÈRE & HYDROFUGE**
- **ESTHÉTIQUE** : Ravive intensivement les couleurs et nuances originales du support.



SANS SOLVANT – INODORE – RESPIRANT

- **Protection esthétique**, transparente, anti-graisse, anti-poussière et hydrofuge pour surfaces verticales et horizontales absorbantes, poreuses non faïencées (utilisation intérieure et extérieure): klinkers, dalles en béton, carreaux, pavés, terre cuite, pierres de taille poreuses, ...
Il est déconseillé d'utiliser le produit sur des surfaces non poreuses comme du marbre, des carreaux émaillés, de la pierre bleue, ...
- Le traitement des pierres naturelles fera l'objet d'un essai préalable :
 - ✓ **Anti-tache** : ralentit l'incrustation de la poussière et des taches de graisse et d'huile. Traitement préventif idéal pour entrées de garage, sentiers de jardin, parkings, barbecues, ornements de jardin, terrasses, cheminées, sols de garage, ...
 - ✓ **Hydrofuge** : ralentit la formation de mousses et algues. Améliore la résistance au gel.
 - ✓ **Anti-poussière** : agréable à entretenir et efficace contre la pollution.

● Préparation ou application :

- Le support doit être sain, propre et absorbant, exempt de poussière et d'huile. Peut être utilisé sur surface légèrement humide.
- Enlever les taches de graisse éventuelles.
- Exterminer les mousses et algues avec Aquaplan **ANTI-MOUSSE** (produit anti-mousse sélectif)
- Nettoyer la surface de préférence avec un nettoyeur à haute pression.
- Réparer les joints en mauvais état.
- **PROTECT-DALLE** : bien secouer avant utilisation et appliquer en UNE SEULE COUCHE à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur ou au pistolet airless jusqu'à la saturation. Eviter la formation de flaques.

● **Consommation :**

0,250 à 1 L/m² suivant la porosité du support.

● **Précautions spéciales :**

- Conserver dans un endroit frais (max 20°C) et à l'abri du gel.
- Appliquer par température ambiante entre 10°C et 35°C. Ne pas travailler par temps humide ou lorsqu'il y a y risque de pluie, de brouillard ou de gel dans les 6 heures qui suivent.
- Conserver hors de portée des enfants.

● **Notes :**

- **PROTECT-DALLE** est disponible en bidons de 2L (ca 6m²) – 5L (ca 15m²) - 10L (ca 30m²) suivant la porosité.
- Nettoyage : à l'eau, dès la fin du travail
- Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :

Belgique	03/237 60 00	ou	E-mail : info@aquaplan.com
France	00 32 3 242 03 59	ou	E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN