

Vouwsteiger / Echafaudage pliable

0,75m x 1,85m

	referentie	référence	VS30	VS38	VS44	VS60	VS80	VS100
	werkhoogte	hauteur de travail	3,00m	3,80m	4,40m	6,00m	8,00m	10,00m
	platform hoogte	hauteur plateforme	1,00m	1,80m	2,40m	4,00m	6,00m	8,00m
1	VS0756	Klapunit 75-28-6	Modèle pliant 6 échelons	1	1	1	1	1
2	RS0757	Opbouwframe 75-28-7	Cadre 75-28-7		2	2	4	6
	RS0754	Opbouwframe 75-28-4	Cadre 75-28-4			2	2	2
	RS0752	Leuningframe 75-50-2	Cadre garde-corps 75-50-2	2				
	RS200W	Wielstaander met wiel Ø 200	Tube + roue Ø 200			4	4	4
3	VS125V	Wielstaander met wiel Ø 125	Support avec roue diam 125	4	4	4		
4	RS185M	Platform 185 met luik	Plateforme avec trappe 185	1	1	1	2	2
	RS185MR	SOLIDEair 185 met luik	SOLIDEair avec trappe 185	(1)*	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*
5	RS185D	Diagonale schoor 185	Lisse diagonale 185		2	3	5	7
6	RS185H	Horizontale schoor 185	Lisse horizontale 185		1	1	1	1
7	RS185L	Leuning 185	Garde-corps 185		2	2	4	4
8	RS001K	Kantplank set 75x185	Set de plinthes 75x185		1	1	1	1
9	RS150S	Driehoekstabilisator 150	Stabilisateur triangulaire 150		4**			
	RS210S	Driehoekstabilisator 210	Stabilisateur triangulaire 210			4**	4**	
	RS300S	Driehoekstabilisator 300	Stabilisateur triangulaire 300					4**

* Indien gekozen wordt voor het SOLIDEair platform vervalt het standaardplatform. La plateforme standard est remplacée par la plateforme SOLIDEair.

** Voor gevelmontage slechts 2 stabilisatoren nodig. En utilisation contre façade, seulement 2 stabilisateurs nécessaire.

VGS goedgekeurd enkel mits gebruik 4 stabilisatoren. VGS homologé avec 4 stabilisateurs.

