

Manchons de raccordement

Désignation	ø	Cond.	83	97	111	125	130	139	153	167	180	200	220	250
 Manchette à sceller galva		10	044408	044409	044411	044412	044403	044413	044415	044416	044418	044420	044422	044425
 Manchon Raccordement inox		1	046708	046709	046711	046712	046703	046713	046715	046716	046718	046720	046722	046725
Manchon Raccordement polyfeu		1	036711	036712	036703	036713	036715	036716	036718	036720	036723	036725	-	036730

Rosace aluminium

Désignation	ø	Cond.	83	97	111	125	132	139	153	167	180	200	220	250
 Rosace aluminium		10	019108	019109	019111	019112	-	019113	019115	019116	019118	019120	-	019125

Brides de fixation


Désignation	ø.	Cond.	83	97	111	125	130	139	150	153	167	180	200	250	300
 Collier de fixation galva		10	044708	044709	044711	044712	044703	044713	044705	-	-	044718	044720	044725	044730
 Collier télescopique multi-diamètres inox		10			034713			-		034720		-	-	-	-
 Bride support orientable inox		-	-	-		000401		-		000402		-	-	-	-

Support

Désignation	ø. extérieur du tuyau	200	230	250	300
 Support de carneau : Composition : 1 berceau - 1 tube long 150 mm et 1 pied de support		000320	000323	000325	000330

← Support de carneau

Principe de Montage : écarteur

Écarteur simple pour bride murale Jusqu'à 600 mm ø 125 à 200 mm	Adaptateur pour écarteur ø > 230 < 400 mm	Patte de renfort pour écarteur	Patte de renfort pour support mural
 002201	 002204	 002202	 002203

Modérateurs de tirage

Augmente le rendement. Économie très importante de combustible suivant l'excès de tirage corrigé. Emballage individuel avec notice de montage

Désignation	ø	M1 (ø97 à 139)	M2 (ø140 à 200)	M3 (ø200 à 250)
 Modérateur de tirage moderator		000101	000102	000103
Régulateur de tirage inox ø 150			990072	

Silencieux

Paroi intérieure perforée en acier inoxydable, isolant acoustique en laine de verre, ép. 80 mm, paroi extérieure démontable en acier inoxydable. Solution efficace contre les nuisances sonores des installations de chauffage industrielles et domestiques. S'adapte directement sur l'ensemble de notre gamme

Désignation	ø	125	130	139	150	153	180	200	250	300
 Silencieux inox longueur 500 mm		125912	125903	125913	125905	125915	125918	125920	125925	125930