

Applications :

- Appareils à combustibles granulés de bois (pellets), poêles et chaudières
- Configuration séparée en rénovation avec réutilisation du conduit existant

TUBAGE



Prix du mètre en euros H.T

Désignation	ø int.	80		100	
	ø ext.	86		106	
Flexible Lisse 316					
	à la coupe	ml	650080	ml	650010
	carton	60 m	651980	50 m	651810
	carton dérouleur	60 m	652980	50 m	652810
	touret dévidoir	100 m	654680	100 m	654610

➔ Pour les diamètres supérieurs voir p. 52 et 53 dans la gamme Tubages flexibles

Accessoires tubage / Haut de conduit



Désignation	ø	80	100
Chapeau déflecteur anti-refouleur, anti-volatile		815108	815110
Chapeau Universel mono diamètre		035108	035110
Plaque d'étanchéité haute		034908	034910
Collier de tubage		034808	034810

Accessoires tubage / Bas de conduit



Désignation	ø	80	100
Plaque de propreté 300 x 300 mm	blanc	091308	091310
	noir	092308	092310
Plaque de propreté 400 x 400 mm	blanc	091108	091110
	noir	092108	092110
Plaque de propreté 300 x 500 mm	blanc	091208	091210
	noir	092208	092210
Raccord flexible sur rigide simple		815408	815408



Désignation	ø poêle.	80			100		
	ø tubage.	80 / 86	125 / 131	154 / 160	100 / 106	125 / 131	154 / 160
Raccord poêle / tubage		090307	090308	090309	090304	090305	090306

Innovations techniques :

- ← Gamme marquée CE et titulaire d'un AVIS TECHNIQUE (DTA n° 14/08-1260)
- Finition particulièrement esthétique pour l'installation dans les pièces à vivre
- Disponible en finition inox ou noir mat
- Conduit classé G, résistant au feu de cheminée

RACCORDEMENT SIMPLE PAROI

FINITION



inox



noir mat

Désignation	ø.	80		100	
		inox	Noir mat	inox	Noir mat
Élément 1000 mm avec joint silicone		881008	891008	881010	891010
Élément 500 mm avec joint silicone		881208	891208	881210	891210
Élément 330 mm avec joint silicone		881308	891308	881310	891310
Rallonge Télescopique 60 à 240 mm avec joint silicone		881708	891708	881710	891710
Coude à 87° avec joint silicone		882508	892508	882510	892510
Coude à 45° avec joint silicone		882608	892608	882610	892610
Té 90° + Tampon avec joint silicone		883008	893008	883010	893010
Té 90° + Trappe de visite avec joint silicone		882908	892908	882910	892910
Adaptateur mâle / mâle		885808	895808	885810	895810
Adaptateur mâle / femelle avec joint silicone		885308	895308	885310	895310
Rosace		888208	898208	888210	898210
Bride murale réglable		889108	899108	889110	899110
Joint silicone T250 conditionnement par 3 (jusqu'à 300°C)		883608		883610	

➔ Installation uniquement en raccordement*

*pièce où se situe l'appareil de chauffage

Les règles d'installations sont définies dans le Document Technique d'Application (DTA) :

Apollo Pellets : DTA n° 14/08-1260
consultable sur les sites :
www.cstb.fr et www.eurotip.be

Les appareils à granulés de bois doivent être titulaires d'un avis technique pour installation en circuit de combustion étanche

