

Auto-nettoyant

Description:

Produit de nettoyage universel, écologique et biologique à base d'enzymes qui élimine les dépôts et pollutions atmosphériques sur toutes les surfaces extérieures.

Le produit dévore la saleté, nul besoin de frotter.

Domaines d'emploi:

IKO pro Auto-Nettoyant est utilisé sur les toitures plates ou inclinées (membranes bitumineuses, ardoises, tuiles, plaques ondulées, ...); façades; terrasses et meubles de jardin.

Prudence est conseillée lorsque le produit est appliqué ou élaboussé sur certains types de peinture en poudre. D'abord effectuer un essai sur un endroit non-visible.

Emballage:

Jerrican de 5L (référence 05454140)

Conservation:

3 ans dans son emballage non entamé dans un endroit frais, sec et à l'abris du gel.

Les récipients utilisés partiellement peuvent être refermés et réutilisés après un entreposage correct.

Stocker et transporter debout.

Couleur:

Transparent

Mise en oeuvre:

Appliquer le liquide au moyen d'un vaporisateur, d'un arrosoir ou d'une lance sous faible pression. Ne faites rien d'autre, les enzymes feront le travail. Après peu de temps, toutes les salissures auront disparu.

Ne pas utiliser par des températures ambiantes et/ou du support < 8°C et lorsqu'il y a risque de pluie dans les 24 heures. Ne pas utiliser par hautes températures, ni en plein soleil.

IKO pro Auto-Nettoyant est à diluer à l'eau dans une proportion de 1:1 à 1:5, en fonction du degré de salissures:

- Salissures importantes: appliquer généreusement 1L dilué dans 1 litre d'eau sur la surface à traiter.
- Salissures normales: appliquer généreusement 1 litre dilué dans 2 litres d'eau.
- Salissures légères: appliquer généreusement 1 litre dilué dans 3 litres d'eau.
- Préventivement: appliquer généreusement 1 litre dilué dans 5 litres d'eau.

Consommation:

± 10m² avec 1 litre de produit dilué en fonction de la pollution

Nettoyage des outils:

Eau

Certificats:

Production ISO 9001 & 14001



Les informations techniques fournies par IKO en matière d'application des produits d'étanchéité liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela sous des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donné des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)s autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(es). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur be.iko.com.