

Panneau Prestipli



LE PANNEAU PRESTIPLI

Le panneau Prestipli est le panneau standard du marché : réalisé en maille 200*50 et fil de 5 mm horizontal et vertical, il est simple et harmonieux.

La rigidité est obtenue grâce aux nervures horizontales, dont la forme a été étudiée afin d'obtenir la meilleure rigidité possible.

La largeur du panneau est de 2485 mm, et il s'adapte à tous

les poteaux Vermigli : poteaux Prestige, Alizé ou Classic en aluminium, poteaux Prestimax ou Prestifree en acier.

Les hauteurs disponibles sont 0m43, 0m63, 0m83, 1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 1m93, 2m03, 2m33, 2m53, et 3m03.

LES ATOUTS

- > utilisation professionnelle
- > très grand choix d'accessoires
- > panneau non encoché, à pli complet, non fragilisé par une découpe
- > standard du marché
- > très grand choix de hauteurs
- > esthétique
- > disponible en ral standard vert 6005 ou gris 7016, autres nuances ral à choisir selon nuancier



90

ans d'expérience
en conception et
fabrication de clôtures

100%

de sécurité garantie
en robustesse
de produits



Panneau Prestipli



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les panneaux Prestipli sont réalisés en fil galvanisé à chaud norme NFA 91-131. Résistance des fils 650 N/mm². Diamètre nominal des fils horizontaux et verticaux 5 mm, tolérance usuelle.

- Plastification réalisée selon process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110 degrés, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 degrés durant 30 minutes.
Epaisseur moyenne du revêtement = 120 microns
Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 1200 heures.

TABEAU DES COTES

maille 200*50
fil 5 mm + 5 mm (fil horizontal et fil vertical)
entr'axe = selon poteau retenu
longueur 2m485 (sauf 2m53 et 3m03 : longueur 2m315)

Planéité
sauf demande spécifique, la planéité est définie, le panneau étant posé à plat sur un marbre, par un écart inférieur à 1.5% en largeur et 1.0% en longueur.

0m43	2 plis
0m63	2 plis
0m83	2 plis
1m03	2 plis
1m23	2 plis
1m53	3 plis
1m73	3 plis
1m93	3 plis
2m03	4 plis
2m33	4 plis
2m53	4 plis
3m03	5 plis

> Couleurs disponibles en standard :
Vert RAL 6005 et Gris RAL 7016

> Autres couleurs : toute la gamme RAL est disponible sur demande (200 couleurs en polyester brillant).

> Couleurs satinées ou métallisées selon étude.