



INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

EN



level 5, cat. II, yellow, approved for handling foodstuffs, bulk pack, elasticated 360°, for allround work



Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS A - Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

Warning! This product is designed to provide protection specified in EN 2016/425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks.

EN 407:2004 **PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)**

A: Burning behaviour	Min. O: Max. 4
B: Contact heat	
C: Convective heat	
D: Radiant heat	
E: Small splashes of molten metal	
F: Large quantities of molten metal	

EN 388:2016

A: Abrasion resistance	Min. O: Max. 4
B: Blade cut resistance	Min. O: Max. 5
C: Tear resistance	Min. O: Max. 5
D: Puncture resistance	Min. O: Max. 4
E: Cut Resistance TDM	Min. A: Max. F
F: Impact Protection	P=Pass

EN 609:2004 **PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. PROTECTION LEVELS** are measured from area of glove palm. **Warning:** For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For drilling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004.

Contact Ejendals for more information.

FITTING AND SIZING. All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. Do not use for the comfort for special purposes - for example fire assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original packaging between -10° - +30°.

INSPECTION BEFORE USE: If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing of the type, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.

DISPOSAL: According to local environmental legislation.

ALLERGENS: This product may contain compounds which may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.



BRUKSANVISING - KATEGORI II
SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

SV

Läs dessa instruktioner noggrann innan du använder produkten.

FÖRKÄRLAR AV SYMBOLER O - Under minimumnivån för angiven enskild fara X = Hår inte genomgått provning eller metoderna inte lämpliga/relaterade för produkten

Warning! Den här produkten har designats för att ge godast skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och följaktligen måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 407:2004 **SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)**

A: Antändningsmotstånd	Min. O: Max. 4
B: Kontaktvärme	
C: Konvektionsvärme	
D: Strålningsvärme	
E: Små smält av smält metall	
F: Stora mängder smält metall	

EN 388:2016

A: Nötningsmotstånd	Min. O: Max. 4
B: Skärresistens	Min. O: Max. 5
C: Rivmotstånd	Min. O: Max. 4
D: Punktskärresistens	Min. O: Max. 4
E: Skärresistens TDM	Min. A: Max. F
F: Stötdämpning	P=Godkänd

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsnivåer gäller ytan av handens handflata. **Warning!** För EN 388:2016 gäller resultaten för materialen top eller det med högsta värdet på grund av reducerad skåpa i samband med skärbeskyddstestet eller coupe-testresultat endast indikativa, medan TDM-skärbeskyddstestet ger prestandaresultat som används som referens.

LÄMPLIG FÖR UTVÄSKELSHANDTERING ENLIGT EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort model visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till oavkommet vid tex frimontningsarbete. Där finns också uppgift om smidighet (taktika egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är något mindre. Väll det storlek för att uppnå optimal säkerhet och komfort.

FÖRÄMNING OCH FÄRNING: Förväns helt enkelt med kontakt i originalförpackning vid +10° till +30°.

INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Andring aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utav alla kognitiva, ingeterna produktens kvalitet.

HÅLLBARHET: Egenskaper hos materialet som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom oljanda substanser kan försämma produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsej användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

KÄYTÖNHJEET - KATEGORIA II

KATSO ETUSIVU TUOTEKOKTAISTEN TIETOJEN OAJUUS

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAIHTAMUSTEN KUKAISUUSVAKUUTUS

☛ www.ejendals.com/conformity

KUMIKUUKEN SELITYS O - Alltaas suojuskytyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelly yksittäisen vaaran osalta

Vaaroitus! Tämä tuote on tarkoitettu annettui EN 2016/425:n normin mukaisena alla esitellyillä yksittäisillä vaaroilla suojautumiseksi. Olu kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaaminen käydyt ei voi täysin täydellistä suojautusta ja siksi on suositeltavaa jatkuvasti varoautua.

EN 407:2004 **SUOJAUKSESTEN, KUUKAUMIA JA TUULETUA SUOJAUAUT**

A: Syttyminen kestävyys	Min. O: Max. 4
B: Kosketuslämmön kestävyys	
C: Konvektiolämmön kestävyys	
D: Säteilylämmön kestävyys	
E: Suojuus pienistä sulilla metalliroiskeista	
F: Suojuus suureista sulilla metalliroiskeista	

EN 388:2016

A: Hankauskestävyys	Min. O: Max. 4
B: Viillonkestävyys	Min. O: Max. 5
C: Rieppäisykestävyys	Min. O: Max. 4
D: Punktihaavakestävyys	Min. O: Max. 4
E: Viillonkestävyys TDM	Min. A: Max. F
F: Shockdämping	P=Hyväksytty

MEKANISMISSA VAAROITUA SUOJAUAUT KÄSINEET. Suojaukset mitataan käsiin kammennossa ollessa. **Vaaroitus!** Kun käsiä onsa o väärinlään käsi testissa, EN 388:2016:n normin testitulokset eivät välttämättä kuvasta ulkoisissa kosketuksissa suojautumista. Viilustestitulokset ovat suhteellisia tuloksia, jotka eivät täysin kuvaa käytön todellista vaarallisuutta.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom oljanda substanser kan försämma produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsej användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

KÄYTÖNHJEET - KATEGORIA II

KATSO ETUSIVU TUOTEKOKTAISTEN TIETOJEN OAJUUS

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAIHTAMUSTEN KUKAISUUSVAKUUTUS

☛ www.ejendals.com/conformity

KUMIKUUKEN SELITYS O - Alltaas suojuskytyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelly yksittäisen vaaran osalta

Vaaroitus! Tämä tuote on tarkoitettu annettui EN 2016/425:n normin mukaisena alla esitellyillä yksittäisillä vaaroilla suojautumiseksi. Olu kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaaminen käydyt ei voi täysin täydellistä suojautusta ja siksi on suositeltavaa jatkuvasti varoautua.

EN 407:2004 **SUOJAUKSESTEN, KUUKAUMIA JA TUULETUA SUOJAUAUT**

A: Syttyminen kestävyys	Min. O: Max. 4
B: Kosketuslämmön kestävyys	
C: Konvektiolämmön kestävyys	
D: Säteilylämmön kestävyys	
E: Suojuus pienistä sulilla metalliroiskeista	
F: Suojuus suureista sulilla metalliroiskeista	

EN 388:2016

A: Hankauskestävyys	Min. O: Max. 4
B: Viillonkestävyys	Min. O: Max. 5
C: Rieppäisykestävyys	Min. O: Max. 4
D: Punktihaavakestävyys	Min. O: Max. 4
E: Viillonkestävyys TDM	Min. A: Max. F
F: Shockdämping	P=Hyväksytty

MEKANISMISSA VAAROITUA SUOJAUAUT KÄSINEET. Suojaukset mitataan käsiin kammennossa ollessa. **Vaaroitus!** Kun käsiä onsa o väärinlään käsi testissa, EN 388:2016:n normin testitulokset eivät välttämättä kuvasta ulkoisissa kosketuksissa suojautumista. Viilustestitulokset ovat suhteellisia tuloksia, jotka eivät täysin kuvaa käytön todellista vaarallisuutta.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom oljanda substanser kan försämma produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsej användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

KÄYTÖNHJEET - KATEGORIA II

KATSO ETUSIVU TUOTEKOKTAISTEN TIETOJEN OAJUUS

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAIHTAMUSTEN KUKAISUUSVAKUUTUS

☛ www.ejendals.com/conformity

KUMIKUUKEN SELITYS O - Alltaas suojuskytyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelly yksittäisen vaaran osalta

Vaaroitus! Tämä tuote on tarkoitettu annettui EN 2016/425:n normin mukaisena alla esitellyillä yksittäisillä vaaroilla suojautumiseksi. Olu kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaaminen käydyt ei voi täysin täydellistä suojautusta ja siksi on suositeltavaa jatkuvasti varoautua.

EN 407:2004 **SUOJAUKSESTEN, KUUKAUMIA JA TUULETUA SUOJAUAUT**

A: Syttyminen kestävyys	Min. O: Max. 4
B: Kosketuslämmön kestävyys	
C: Konvektiolämmön kestävyys	
D: Säteilylämmön kestävyys	
E: Suojuus pienistä sulilla metalliroiskeista	
F: Suojuus suureista sulilla metalliroiskeista	

EN 388:2016

A: Hankauskestävyys	Min. O: Max. 4
B: Viillonkestävyys	Min. O: Max. 5
C: Rieppäisykestävyys	Min. O: Max. 4
D: Punktihaavakestävyys	Min. O: Max. 4
E: Viillonkestävyys TDM	Min. A: Max. F
F: Shockdämping	P=Hyväksytty

MEKANISMISSA VAAROITUA SUOJAUAUT KÄSINEET. Suojaukset mitataan käsiin kammennossa ollessa. **Vaaroitus!** Kun käsiä onsa o väärinlään käsi testissa, EN 388:2016:n normin testitulokset eivät välttämättä kuvasta ulkoisissa kosketuksissa suojautumista. Viilustestitulokset ovat suhteellisia tuloksia, jotka eivät täysin kuvaa käytön todellista vaarallisuutta.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom oljanda substanser kan försämma produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsej användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

KÄYTÖNHJEET - KATEGORIA II

KATSO ETUSIVU TUOTEKOKTAISTEN TIETOJEN OAJUUS

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAIHTAMUSTEN KUKAISUUSVAKUUTUS

☛ www.ejendals.com/conformity

KUMIKUUKEN SELITYS O - Alltaas suojuskytyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelly yksittäisen vaaran osalta

Vaaroitus! Tämä tuote on tarkoitettu annettui EN 2016/425:n normin mukaisena alla esitellyillä yksittäisillä vaaroilla suojautumiseksi. Olu kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaaminen käydyt ei voi täysin täydellistä suojautusta ja siksi on suositeltavaa jatkuvasti varoautua.

EN 407:2004 **SUOJAUKSESTEN, KUUKAUMIA JA TUULETUA SUOJAUAUT**

A: Syttyminen kestävyys	Min. O: Max. 4
B: Kosketuslämmön kestävyys	
C: Konvektiolämmön kestävyys	
D: Säteilylämmön kestävyys	
E: Suojuus pienistä sulilla metalliroiskeista	
F: Suojuus suureista sulilla metalliroiskeista	

EN 388:2016

A: Hankauskestävyys	Min. O: Max. 4
B: Viillonkestävyys	Min. O: Max. 5
C: Rieppäisykestävyys	Min. O: Max. 4
D: Punktihaavakestävyys	Min. O: Max. 4
E: Viillonkestävyys TDM	Min. A: Max. F
F: Shockdämping	P=Hyväksytty

MEKANISMISSA VAAROITUA SUOJAUAUT KÄSINEET. Suojaukset mitataan käsiin kammennossa ollessa. **Vaaroitus!** Kun käsiä onsa o väärinlään käsi testissa, EN 388:2016:n normin testitulokset eivät välttämättä kuvasta ulkoisissa kosketuksissa suojautumista. Viilustestitulokset ovat suhteellisia tuloksia, jotka eivät täysin kuvaa käytön todellista vaarallisuutta.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom oljanda substanser kan försämma produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsej användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

KÄYTÖNHJEET - KATEGORIA II

KATSO ETUSIVU TUOTEKOKTAISTEN TIETOJEN OAJUUS

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAIHTAMUSTEN KUKAISUUSVAKUUTUS

☛ www.ejendals.com/conformity

KUMIKUUKEN SELITYS O - Alltaas suojuskytyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelly yksittäisen vaaran osalta

Vaaroitus! Tämä tuote on tarkoitettu annettui EN 2016/425:n normin mukaisena alla esitellyillä yksittäisillä vaaroilla suojautumiseksi. Olu kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaaminen käydyt ei voi täysin täydellistä suojautusta ja siksi on suositeltavaa jatkuvasti varoautua.

EN 407:2004 **SUOJAUKSESTEN, KUUKAUMIA JA TUULETUA SUOJAUAUT**

A: Syttyminen kestävyys	Min. O: Max. 4
B: Kosketuslämmön kestävyys	
C: Konvektiolämmön kestävyys	
D: Säteilylämmön kestävyys	
E: Suojuus pienistä sulilla metalliroiskeista	
F: Suojuus suureista sulilla metalliroiskeista	

EN 388:2016

A: Hankauskestävyys	Min. O: Max. 4
B: Viillonkestävyys	Min. O: Max. 5
C: Rieppäisykestävyys	Min. O: Max. 4
D: Punktihaavakestävyys	Min. O: Max. 4
E: Viillonkestävyys TDM	Min. A: Max. F
F: Shockdämping	P=Hyväksytty

MEKANISMISSA VAAROITUA SUOJAUAUT KÄSINEET. Suojaukset mitataan käsiin kammennossa ollessa. **Vaaroitus!** Kun käsiä onsa o väärinlään käsi testissa, EN 388:2016:n normin testitulokset eivät välttämättä kuvasta ulkoisissa kosketuksissa suojautumista. Viilustestitulokset ovat suhteellisia tuloksia, jotka eivät täysin kuvaa käytön todellista vaarallisuutta.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom oljanda substanser kan försämma produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsej användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

KÄYTÖNHJEET - KATEGORIA II

KATSO ETUSIVU TUOTEKOKTAISTEN TIETOJEN OAJUUS

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAIHTAMUSTEN KUKAISUUSVAKUUTUS

☛ www.ejendals.com/conformity

KUMIKUUKEN SELITYS O - Alltaas suojuskytyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelly yksittäisen vaaran osalta

Vaaroitus! Tämä tuote on tarkoitettu annettui EN 2016/425:n normin mukaisena alla esitellyillä yksittäisillä vaaroilla suojautumiseksi. Olu kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaaminen käydyt ei voi täysin täydellistä suojautusta ja siksi on suositeltavaa jatkuvasti varoautua.

EN 407:2004 **SUOJAUKSESTEN, KUUKAUMIA JA TUULETUA SUOJAUAUT**

A: Syttyminen kestävyys	Min. O: Max. 4
B: Kosketuslämmön kestävyys	
C: Konvektiolämmön kestävyys	
D: Säteilylämmön kestävyys	
E: Suojuus pienistä sulilla metalliroiskeista	
F: Suojuus suureista sulilla metalliroiskeista	

EN 388:2016

A: Hankauskestävyys	Min. O: Max. 4
B: Viillonkestävyys	Min. O: Max. 5
C: Rieppäisykestävyys	Min. O: Max. 4
D: Punktihaavakestävyys	Min. O: Max. 4
E: Viillonkestävyys TDM	Min. A: Max. F
F: Shockdämping	P=Hyväksytty

MEKANISMISSA VAAROITUA SUOJAUAUT KÄSINEET. Suojaukset mitataan käsiin kammennossa ollessa. **Vaaroitus!** Kun käsiä onsa o väärinlään käsi testissa, EN 388:2016:n normin testitulokset eivät välttämättä kuvasta ulkoisissa kosketuksissa suojautumista. Viilustestitulokset ovat suhteellisia tuloksia, jotka eivät täysin kuvaa käytön todellista vaarallisuutta.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom oljanda substanser kan försämma produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsej användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

KÄYTÖNHJEET - KATEGORIA II

KATSO ETUSIVU TUOTEKOKTAISTEN TIETOJEN OAJUUS

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAIHTAMUSTEN KUKAISUUSVAKUUTUS

☛ www.ejendals.com/conformity

KUMIKUUKEN SELITYS O - Alltaas suojuskytyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelly yksittäisen vaaran osalta

Vaaroitus! Tämä tuote on tarkoitettu annettui EN 2016/425:n normin mukaisena alla esitellyillä yksittäisillä vaaroilla suojautumiseksi. Olu kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaaminen käydyt ei voi täysin täydellistä suojautusta ja siksi on suositeltavaa jatkuvasti varoautua.

EN 407:2004 **SUOJAUKSESTEN, KUUKAUMIA JA TUULETUA SUOJAUAUT**

A: Syttyminen kestävyys	Min. O: Max. 4
B: Kosketuslämmön kestävyys	
C: Konvektiolämmön kestävyys	
D: Säteilylämmön kestävyys	
E: Suojuus pienistä sulilla metalliroiskeista	
F: Suojuus suureista sulilla metalliroiskeista	

EN 388:2016

A: Hankauskestävyys	Min. O: Max. 4
B: Viillonkestävyys	Min. O: Max. 5
C: Rieppäisykestävyys	Min. O: Max. 4
D: Punktihaavakestävyys	Min. O: Max. 4
E: Viillonkestävyys TDM	Min. A: Max. F
F: Shockdämping	P=Hyväksytty

MEKANISMISSA VAAROITUA SUOJAUAUT KÄSINEET. Suojaukset mitataan käsiin kammennossa ollessa. **Vaaroitus!** Kun käsiä onsa o väärinlään käsi testissa, EN 388:2016:n normin testitulokset eivät välttämättä kuvasta ulkoisissa kosketuksissa suojautumista. Viilustestitulokset ovat suhteellisia tuloksia, jotka eivät täysin kuvaa käytön todellista vaarallisuutta.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom oljanda substanser kan försämma produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsej användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

KÄYTÖNHJEET - KATEGORIA II

KATSO ETUSIVU TUOTEKOKTAISTEN TIETOJEN OAJUUS

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAIHTAMUSTEN KUKAISUUSVAKUUTUS

☛ www.ejendals.com/conformity

KUMIKUUKEN SELITYS O - Alltaas suojuskytyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelly yksittäisen vaaran osalta

Vaaroitus! Tämä tuote on tarkoitettu annettui EN 2016/425:n normin mukaisena alla esitellyillä yksittäisillä vaaroilla suojautumiseksi. Olu kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaaminen käydyt ei voi täysin täydellistä suojautusta ja siksi on suositeltavaa jatkuvasti varoautua.

EN 407:2004 **SUOJAUKSESTEN, KUUKAUMIA JA TUULETUA SUOJAUAUT**

A: Syttyminen kestävyys	Min. O: Max. 4
B: Kosketuslämmön kestävyys	
C: Konvektiolämmön kestävyys	
D: Säteilylämmön kestävyys	
E: Suojuus pienistä sulilla metalliroiskeista	
F: Suojuus suureista sulilla metalliroiskeista	

EN 388:2016

A: Hankauskestävyys	Min. O: Max. 4
B: Viillonkestävyys	Min. O: Max. 5
C: Rieppäisykestävyys	Min. O: Max. 4
D: Punktihaavakestävyys	Min. O: Max. 4
E: Viillonkestävyys TDM	Min. A: Max. F
F: Shockdämping	P=Hyväksytty

MEKANISMISSA VAAROITUA SUOJAUAUT KÄSINEET. Suojaukset mitataan käsiin kammennossa ollessa. **Vaaroitus!** Kun käsiä onsa o väärinlään käsi testissa, EN 388:2016:n normin testitulokset eivät välttämättä kuvasta ulkoisissa kosketuksissa suojautumista. Viilustestitulokset ovat suhteellisia tuloksia, jotka eivät täysin kuvaa käytön todellista vaarallisuutta.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom oljanda substanser kan försämma produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsej användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

KÄYTÖNHJEET - KATEGORIA II

KATSO ETUSIVU TUOTEKOKTAISTEN TIETOJEN OAJUUS

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAIHTAMUSTEN KUKAISUUSVAKUUTUS

☛ www.ejendals.com/conformity

KUMIKUUKEN SELITYS O - Alltaas suojuskytyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelly yksittäisen vaaran osalta

Vaaroitus! Tämä tuote on tarkoitettu annettui EN 2016/425:n normin mukaisena alla esitellyillä yksittäisillä vaaroilla suojautumiseksi. Olu kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaaminen käydyt ei voi täysin täydellistä suojautusta ja siksi on suositeltavaa jatkuvasti varoautua.

EN 407:2004 **SUOJAUKSESTEN, KUUKAUMIA JA TUULETUA SUOJAUAUT**

A: Syttyminen kestävyys	Min. O: Max. 4
B: Kosketuslämmön kestävyys	
C: Konvektiolämmön kestävyys	
D: Säteilylämmön kestävyys	
E: Suojuus pienistä sulilla metalliroiskeista	
F: Suojuus suureista sulilla metalliroiskeista	

EN 388:2016

A: Hankauskestävyys	Min. O: Max. 4
B: Viillonkestävyys	Min. O: Max. 5
C: Rieppäisykestävyys	Min. O: Max. 4
D: Punktihaavakestävyys	Min. O: Max. 4
E: Viillonkestävyys TDM	Min. A: Max. F
F: Shockdämping	P=Hyväksytty

MEKANISMISSA VAAROITUA SUOJAUAUT KÄSINEET. Suojaukset mitataan käsiin kammennossa ollessa. **Vaaroitus!** Kun käsiä onsa o väärinlään käsi testissa, EN 388:2016:n normin testitulokset eivät välttämättä kuvasta ulkoisissa kosketuksissa suojautumista. Viilustestitulokset ovat suhteellisia tuloksia, jotka eivät täysin kuvaa käytön todellista vaarallisuutta.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom oljanda substanser kan försämma produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsej användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

KÄYTÖNHJEET - KATEGORIA II

KATSO ETUSIVU TUOTEKOKTAISTEN TIETOJEN OAJUUS

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAIHTAMUSTEN KUKAISUUSVAKUUTUS

☛ www.ejendals.com/conformity

KUMIKUUKEN SELITYS O - Alltaas suojuskytyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelly yksittäisen vaaran osalta

Vaaroitus! Tämä tuote on tarkoitettu annettui EN 2016/425:n normin mukaisena alla esitellyillä yksittäisillä vaaroilla suojautumiseksi. Olu kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaaminen käydyt ei voi täysin täydellistä suojautusta ja siksi on suositeltavaa jatkuvasti varoautua.

EN 407:2004 **SUOJAUKSESTEN, KUUKAUMIA JA TUULETUA SUOJAUAUT**

A: Syttyminen kestävyys	Min. O: Max. 4
B: Kosketuslämmön kestävyys	
C: Konvektiolämmön kestävyys	
D: Säteilylämmön kestävyys	
E: Suojuus pienistä sulilla metalliroiskeista	
F: Suojuus suureista sulilla metalliroiskeista	

EN 388:2016

A: Hankauskestävyys	Min. O: Max. 4
B: Viillonkestävyys	Min. O: Max. 5
C: Rieppäisykestävyys	Min. O: Max. 4
D: Punktihaavakestävyys	Min. O: Max. 4
E: Viillonkestävyys TDM	Min. A: Max. F
F: Shockdämping	P=Hyväksytty

MEKANISMISSA VAAROITUA SUOJAUAUT KÄSINEET. Suojaukset mitataan käsiin kammennossa ollessa. **Vaaroitus!** Kun käsiä onsa o väärinlään käsi testissa, EN 388:2016:n normin testitulokset eivät välttämättä kuvasta ulkoisissa kosketuksissa suojautumista. Viilustestitulokset ovat suhteellisia tuloksia, jotka eivät täysin kuvaa käytön todellista vaarallisuutta.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom oljanda substanser kan försämma produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorka den i rumstemperatur.

AV

